

Hybrid Video Recorder

IRV-AT6000N Series

Model 4ch IRV-AT6004N
8ch IRV-AT6008N
16ch IRV-AT6016N



主な製品特長

- TVI・AHD 最大 **5MP**、CVI 最大 **2MP**、ネットワークカメラ最大 **4MP** 対応
- 映像出力：VGA / HDMI / CVBS SPOT の **3 系統**
- 音声入力：IRV-AT6004N **4CH**、AT6008N **8CH**、AT6016N **16CH**
- 画像圧縮：**H.264/H.265 対応**（出荷時は H.264）
- IRV-AT6004N **1トレイ**、AT6008N/AT6016N **2トレイ** **ビデオ用 HDD** を標準使用。 **最大 8TB**
- 検索 / 再生：カレンダー検索 / イベント検索 / 前回の続きから再生
- Alarm 入力：IRV-AT6004N **4 系統**、AT6008N **8 系統**、AT6016N **16 系統**
- 倍速再生：2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速、32 倍速、300 倍速
- **P2P** 対応、**DDNS** (PowerDDNS) 対応、**NTP** 対応、
- その他：HDD 自動計算、自動再起動、設定情報 Export/import、管理者を含む登録ユーザー 15 UTC 対応、同時アクセス数 32

- ※数値は理論値でアクセス後の操作は含まれません。またネットワーク及び PC 環境に依存します。
- ※IRV-AT6000N シリーズはマウス操作をフルサポートしています（有線マウス付属）。リモコンの利用は出来ません。
- ※スポットへ IP カメラは出力できません。スポットへの出力はアナログ HD カメラのみとなります。
- ※主な特徴は最大値表記です。各モデル毎の詳細は機器仕様をご覧ください

Web Service

専用のソフトをインストールする事無く、Web ブラウザによって、IRV-AT6000N シリーズの設定確認や変更を行うことが出来ます。テキストのみの構成となっている為、低スペック PC やモバイル PC、帯域の狭いネットワークや通信速度の得られない環境からでも操作可能。

- ※Web Service でライブ映像や録画再生を確認したり、バックアップ（ダウンロード）を行ったりなどの高度な機能は備わっておりません。
- ※Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari、Opera、Vivaldi、Cyberfox、Kinza、Pale Moon、Sleipnir などの他のブラウザには一部対応しておりません。
- ※Web Service をご利用頂く場合、IRV-AT6000N シリーズのネットワーク設定内の Web ポート設定と、IRV-AT6000N シリーズが接続されている現地のルータのポートフォアワーディング設定（ポート開放）が必要です。

リアパネル



有料オプション D-26 参照

集音マイク

BOX タイプ
Type-B



フリータイプ
Type-F



外付けスピーカー

(RCA 変換アダプタ付き)

- ※スピーカーは弊社への入荷時期に応じ 本体及びパッケージデザインが変更される場合があります。

- ※集音マイクは弊社への入荷時期に応じ、本体及びパッケージデザインが変更される場合があります。集音マイクとしての特性と性質をご確認の上でご利用下さい。
- ※電源及び音声線（RCA コネクタを含む）は含まれません