

# 仕様変更のお知らせ

お客様 各位

2023年1月  
有限会社インターラック

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素はインターラックをご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記モデルのネットワークカメラのデザインと仕様が変更になります事をお知らせいたします。

記

【対象機種】 ICVD-H663-2M / 5M / 2Mai / 5Mai

【変更時期】 弊社の現在庫が無くなり次第、随時変更。詳細は担当営業までお問い合わせください。

【変更点】 以下に旧モデル（変更前）と新モデル（変更後）の仕様変更ヶ所のみを表記しております。ご参照下さい。

## 変更前

	ICVD-H663-2M (ai)	ICVD-H663-5M (ai)
解像度	2.0MPモデル	5.0MPモデル
WDR	140dB	120dB
レンズ	2.8~8.4mm	
視野角	H111° ~ H48° D130° ~ D55° V60° ~ V27°	H101° ~ H42° D129° ~ D53° V74° ~ V31°
IR照射距離	最大 約35m	
メイン	最大 30fpsまで	最大 20fpsまで
サブ	最大 30fpsまで	
映像圧縮	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264	
サンプリング周波数	8/16/32/44.1/48kHz	8/16kHz
Audioビットレート	16 ~ 256kbps	16 ~ 96kbps
同時アクセスユーザー数	9ユーザー/無制限	
ONVIF Profile	G & Q & S & T	
ハーネスタイプ	ケーブルINモデル	
消費電力	通常 3.6W / 最大 6W	
最大寸法	約 Φ108mm X 96.5mm	
最大重量	約 620g	

## 変更後

ICVD-H663-2Maiv2	ICVD-H663-5Maiv2	ICVD-H663-8Maiv2
2.0MPモデル	5.0MPモデル	8.0MP (4K)モデル
受注生産にはなりますが、8.0MP (4K) モデルをラインナップ		
全モデル、140dBに統一		
2.7~13.5mmに変更		
H111° ~ H34° D130° ~ D39° V60° ~ V19°	H99° ~ H31° D124° ~ D38° V72° ~ V23°	H107° ~ H33° D125° ~ D37° V58° ~ V18°
最大 約50mに変更		
最大 60fpsに対応	最大 30fpsに対応	
最大 60fpsに対応		
H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
全モデル 8/16/32/44.1/48kHzに統一		
全モデル 16 ~ 256kbpsに統一		
10ユーザー/無制限に変更		
G & Q & S & T, APIに対応		
ケーブルOUTモデルに変更		
通常 5.2W / 最大 6.4W	標準 5.5W / 最大 6.5W	標準 7.4W / 最大 8.4W
約 Φ130mmX115mmに変更		
約 780gに変更		



ご不便をおかけいたしますが、宜しく願いいたします。

敬具